

# LUCERNAPRO

TILECOAT POLYUREA

## PRODUCT INTRODUCTION

ก้าวไปอีกระดับกับสีทากระเบื้องที่ดีที่สุดใ  
อุตสาหกรรม สีทากระเบื้องที่ผลิตจาก  
Polyurea พลังยึดเกาะสูงสุดแม้บนกระเบื้อง  
ผิวมัน ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องขัดเปิดผิวหรือรอง  
พื้น ทำงานง่าย มีเวลาในการทำงานมากถึง 30  
นาที ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ทนแดดและ  
ทนน้ำซังได้เป็นเวลายาวนาน ใช้ได้กับทุกห้อง  
ไม่ต้องขัดทำความสะอาดอีกแล้ว เพียง  
ผ้าชุบน้ำก็สะอาดได้ทันที ทนการขีดขูดได้ดีไม่  
แพ้กระเบื้อง เป็นกันซึมได้ในตัว

## คุณสมบัติสินค้า

ประเภทสี : เทาอ่อน RAL7035  
ระยะเวลาแห้ง : ใช้ให้หมดภายใน 30 นาที ต่อ  
การผสม 1 ครั้ง ระยะเวลาแห้งตัวชั้นละ 4 ชั่วโมง

## ข้อควรระวัง

1. พยายามทำให้เป็นพื้นเดียวกันทั้งหมด  
อย่ามีรูตามด เพื่อความแข็งแรง
2. ควรเปลี่ยนหัวลูกกลิ้งทุกรอบของการทา
3. สวมถุงมือเสมอเมื่อใช้งาน
4. มีปัญหาการใช้งานสอบถาม
5. แอด line @lucerna



วิธีใช้งาน

## วิธีใช้งาน

ขั้นตอนการเตรียมเคมี

1. วางแผนขนาดห้องน้ำให้ดี น้ำยาที่ผสมแล้ว  
ต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที อย่าผสมที่  
เดียวหมด ควรทอย่างน้อย 2 ชั้น แต่ละชั้น  
ห่างกันประมาณ 4 ชั่วโมง
2. ผสม Part A 5 ส่วน Part B 1 ส่วน แล้ว  
ผสมให้เข้ากันให้ดีภายใน 1 นาที สำคัญมาก  
มิฉะนั้นจะเสียหายร้ายแรงเพราะงานจะไม่  
แห้งตัว ควรผสมปริมาณน้อยในแต่ละรอบ  
ป้องกันการใช้งานไม่ทัน

การลงสีจริง

1. ทาเก็บขอบด้วยแปรงให้ทั่วห้อง
2. เริ่มทาพื้นที่ใหญ่ด้วยลูกกลิ้ง ไม่ควรลงสีหนา  
มากเกินไปในรอบแรก
3. หลังจากทำงานรอบแรกเสร็จ ทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง  
จากนั้นทำการทาซ้ำอีกรอบเพื่อเก็บงานและ  
เสริมความแข็งแรง เน้นเก็บร่องยาแนวให้  
เรียบร้อยไปในขณะเดียวกัน

- ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานและข้อควร  
ระวังทั้งหมด - ควรสวมถุงมือป้องกัน - ผลึกภัณฑ์นี้ห้ามใช้กับคน  
และสัตว์ - ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ ต้องเก็บให้ห่างไกลอาหาร  
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ - หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง  
โดยตรง ในกรณีสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกทันทีด้วยน้ำหรือสบู่  
จำนวนมาก - การใช้งานและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ควรทำในสถานที่แห้ง  
และที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก - เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุที่จัดส่ง  
ให้เท่านั้นและปิดฝาให้แน่นเสมอ พบปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อได้ที่  
[www.lucernapro.com](http://www.lucernapro.com)